

# Diessner Rappausjärjestelmä EPS –harkolle

EPS –harkkotalojen rappausjärjestelmä perustuu ETICS –järjestelmän tuotteisiin eli käytännössä rappaus toteutetaan samoilla tuotteilla kuin ohutlämpörappaus EPS –levyjen kanssa.

Diessner –laastit ja –pinnoitteet tarjoavat useita vaihtoehtoja työn toteuttamiselle, niin verkotukseen kuin valmiin julkisivun ulkonäköön.



## Rakennesuositus:

- Verkollisten reunalistojen asennus ikkunoiden ja ovien kehyksiin.
- Verkkokulmalistojen asennus ikkuna- ja oviaukkojen pieliin Diessner Liima- ja verkotuslaastilla SKS tai Liima- ja verkotuslaastilla KAM /KAM-L.
- Verkollisten reunaprofiilien asennus muiden rakenteiden liitoskohtiin Diessner Liima- ja verkotuslaastilla SKS tai Liima- ja verkotuslaastilla KAM /KAM-L.
- Verkotuslaastikerroksen levitys Diessner Liima- ja verkotuslaastilla SKS tai Liima- ja verkotuslaastilla KAM/KAM-L ja Diessner Lasikuituverkon asennus. Ikkuna- ja oviaukkojen kohdalle tulee kiinnittää lisäksi kulmaverkot ja smyygikulmaverkot. Kerrosvahvuuden tulee olla noin 5- 7 mm. Lasikuituverkon täytyy olla verkotuslaastikerroksen yläkolmanneksessa.
- Verkotuslaastikerroksen kuivumisen jälkeen Diessner Pinnoiteprimerin levitys, värisävy tulee olla sama kuin myöhemmin levitettävässä pintalaastissa.
- Diessner Silikonihartsipinnoitteen SHP, Keinohartsipinnoituslaastin KHP, Silikaattipinnoitteen SKP levitys, raekoko ja värisävy tilaajan ohjeiden mukaan.

## Liima- ja verkotus- laasti SKS



Liima- ja verkotuslaasti Diessnerin eristerappausjärjestelmille.

- Voidaan levittää käsin tai koneella
- Mineraalinen, harmaa
- Hyvä liimauskyky ja elastisuus
- Raekoko enint. 1,0 mm

Menekki:  
Liimaus: n. 4,0 kg/m<sup>2</sup>  
Verkotus: n. 6,0 kg/m<sup>2</sup>

## Liima- ja verkotus- laasti KAM ja KAM-L



Liima- ja verkotuslaasti Diessnerin eristerappausjärjestelmille.

- Voidaan levittää käsin tai koneella
- Mineraalinen, valkoinen
- Hyvä liimauskyky ja elastisuus
- Raekoko enint. 0,8 mm

Menekki: Liimaus: n. 4,0 kg/m<sup>2</sup>  
(3,0 kg/m<sup>2</sup> KAM-L); Verkotus: n. 6,0 kg/m<sup>2</sup> (4,5 kg/m<sup>2</sup> KAM-L)

## Lasikuituverkko




Yleiskäyttöinen lasikuituverkko kaikkiin Diessner eristerappausjärjestelmiin; rakennusvalvonnan yleisesti hyväksymä.

- Alkalinkestävä. Paino: vähintään 165 g/m<sup>2</sup>
- Verkon värisävy sininen
- Leveys 110 cm, Silmäkoko n. 4 x 4 mm


Menekki: n. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

## Verkkokulmalista



Muovinen lasikuitukulmavahvike 8 x 12 cm, 10 x 15 cm, 10 x 23 cm.

## Verkollinen reunalista



Itsekiinnittyvä muovilista jossa tiivistenauha ja lasikuituverkko.

## Tippareunalista



Lasikuitukankainen muovikulmalista jossa tippareuna

## Rajalista



Muovinen lasikuituverkolla varustettu rajalista 3 mm, 6 mm, 11 mm

## Silikonihartsipinnoite SHP-K/-R



Käyttövalmis silikonihartsikuviopinnoite ulkoseinille, kiviipiirto- tai hiertopinnulla.

Raekoot: 1,5; 2,0 ja 3,0 mm.

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä

## Keinohartsipinnoite KHP-K/-R



Käyttövalmis kuviorappauslaasti ulkokäyttöön, kiviipiirto- tai hiertopinnulla.

Raekoot: 1,5, 2,0 ja 3,0 mm.

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä

## Silikaattipinnoite SKP-K/-R



Käyttövalmis silikaatti-kuviorappauspinnoite sisä- ja ulkokäyttöön, hierto- tai kiviipiirtopintakuviolla.

Raekoot: 1,5, 2,0 ja 3,0 mm.

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä

## Julkisivupinnoite SBP/MRP-E



Mineraalipohjainen,hierto- tai kiviipiirtopintakuviolla.

Raekoot: 2,0;3,0 ja 5,0 mm. (MP 0,8 mm)

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä



# Diessner Rappausjärjestelmät

Diessner GmbH & Co. KG  
Tempelhofer Weg 38-42  
12347 Berlin  
Telefon: (030) 60 00 02-0  
Telefax: (030) 60 00 02-88  
Internet: [www.diessner-farben.de](http://www.diessner-farben.de)

Maalarimestarien OY

Niittyläntie 4  
00620 Helsinki

Puh.: +35 8 20 786 1020  
Faksi:+35 8 20 786 1021

Hermannin Rantatie 12  
00580 Helsinki

Puh.: +358 (0)20 786 1028  
Faksi:+358 (0)20 786 1029

Luomannotko 2  
02200 Espoo

Puh.: +358 (0) 20 786 1030  
Faksi:+358 (0) 20 786 1031

Viinikankatu 49  
33800 Tampere  
Pirkanmaa  
Puh.: +358 (0) 20 786 1033  
Faksi:+358 (0) 20 786 1034

Viilarinkatu 10  
20320 Turku  
Varsinais-Suomi  
Puh.: +358 (0) 20 786 1036  
Faksi:+358 (0) 20 786 1037

Paljetie 12  
90150 Oulu  
Pohjois-Pohjanmaa  
Puh.: +358 (0) 20 786 1038  
Faksi:+358 (0) 20 786 1039

[www.mestarit.fi](http://www.mestarit.fi)  
[www.maalarimestarien.fi](http://www.maalarimestarien.fi)

