

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	Diessner Faserleichtputz MAP-FL
EAN-Nr.	4019647057915

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	EN 998-1:2010 LW CS II
Verwendungszweck(e)	Leichtputzmörtel CS II als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
Hersteller	Diessner GmbH & Co KG Tempelhofer Weg 38 – 42 D-12347 Berlin
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
Harmonisierte Norm	EN 998-1:2010
Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A1	System 4	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme:	W2		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	≤ 20		
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ <i>(bei Bruchbild A, B oder C)</i> <i>(mode de rupture A, B ou C)</i>		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$:	$\leq 0,25 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\leq 0,27 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% <i>(Tabellenwerte nach EN 1745)</i>		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	NPD		
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Berlin, 18.02.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)

Robert Janke

Leiter Labor

i. V.  _____

(Unterschrift)

André Protze

Leiter Produkttechnik

i. V.  _____

(Unterschrift)