

## VALPAINT Jungle Kit Elephant

Maler-Set Dschungel, Dekor  
„Elefant“

### Werkstoffart

Wässrige Beschichtung für Innen

### Technische Daten

<b>Spezifisches Gewicht</b>	<b>PRIMER 700</b>	1.420 ± 30 g/l bei 25°C
	<b>EL 630</b>	1.700 ± 30 g/l bei 25°C
	<b>EL 631</b>	1.210 ± 30 g/l bei 25°C
	<b>EL 632 TRASPARENTE</b>	1.045 ± 30 g/l bei 25°C
<b>Ergiebigkeit</b>	3 bis 10 m <sup>2</sup> (abhängig von der Rauigkeit, Porosität und dem Saugverhalten der Oberfläche sowie der Auftragsmethode).	
<b>Farbtöne</b>	Farbtöne gemäß Katalog	
<b>Verpackung</b>	3 und 10 m <sup>2</sup>	
<b>Trocknung</b>	<b>Oberflächentrocken:</b>	nach ca. 1 Stunde bei 20°C
	<b>Überarbeitbar:</b>	nach ca. 3 - 4 Stunden bei 20°C
	<b>Durchgetrocknet:</b>	nach ca. 24 Stunden bei 20°C

### Eigenschaften und Beständigkeit

Das Maler-Set Dschungel, Dekor „Elefant“ umfasst eine Serie von flüssigen und pastösen (cremigen), wasserbasierenden und dekorativen Farben für den Innenbereich, welche einzigartige visuelle Effekte von außergewöhnlicher Schönheit bieten.

Nach der kompletten Aushärtung und Trocknung bildet sich ein atmungsaktiver Film mit einer guten Beständigkeit gegen normale Beschädigungen. Ca. 15 Tage nach dem Auftragen erreicht die Oberfläche ihre beschriebene Qualität, d.h. sie wird atmungsaktiv, waschbeständig und beständig gegen herkömmliche neutrale Reinigungsmittel.

### Untergrundvorbereitung

Das Maler-Set Dschungel, Dekor „Elefant“ aus dem Dschungelprogramm kann auf verschiedenen zementgebundenen Untergründen (neu oder alt), Gipskartonplatten, Gips, Holz (neu oder alt), Kunststoff, Glas und Metall eingesetzt werden, vorausgesetzt diese sind trocken, glatt und bereits oberflächenbehandelt.

Alle losen, staubigen Farbreste sowie Fett oder Rost müssen entfernt werden, die Oberfläche muss mit einem entsprechenden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Feinspachtelung der Oberfläche, wenn erforderlich und Auftragen einer auf die Art der Oberfläche abgestimmten Grundierung.

Sobald die Grundierung abgetrocknet ist, können die Produkte, wie im Maler-Set beschrieben, aufgetragen werden.

## VALPAINT Jungle Kit Elephant

Maler-Set Dschungel, Dekor  
„Elefant“

### Vorbereitung des Produktes für die Anwendung

**Verdünnung:** Alle Produkte im Maler-Set Dschungel, Dekor „Elefant“ sind verarbeitungsfertig und müssen vor und während des Auftragens vorsichtig vermischt werden.

### **Verarbeitungsablauf:**

- 1) PRIMER 700.** (Verbrauch ca. 0,08 l/m<sup>2</sup>)  
Einmaliges Auftragen mit dem Lammfellroller, ca. 4 Stunden trocknen lassen bei ca. 20°C, dann weiter zu Schritt 2.
- 2) EL 11K Stencils**  
Platzierung der Schablonen über die gesamte Fläche, Ausrichten und Verkleben der Verbindungspunkte der Schablonen auf der gesamten Fläche, danach weiter zu Schritt 3.
- 3) EL 630 (bereits getönt)** (Verbrauch ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>)  
Auftragen einer 2-3 mm dicken Spachtelschicht mit der Edelstahl-traufel in ungleichmäßiger Form, die endgültige Streifenbildung wird mittels horizontaler Verteilung des Materials durch leichte Kellenschläge erzielt. Entfernen der Schablonen, anschließende Trocknungszeit ca. 6 Stunden bei ca. 20°C, danach Abschleifen der Oberfläche mit einem feinen Sandpapier, um letzte Klumpen zu entfernen. Dann weiter zu Schritt 4.
- 4) PRIMER 700.** (Verbrauch ca. 0,1 l/m<sup>2</sup>)  
Einmaliges Auftragen mit einem Lammfellroller, ca. 4 Stunden trocknen lassen bei ca. 20°C, dann weiter mit Schritt 5.
- 5) EL 631 (Tönung mit COLORI, VALCLONE Dispensing System oder direkt von VALPAINT)**  
Die Abstufungen **EL 631/500 - 631/501 - 631/502 können nur mit VALCLONE Dispensing System oder direkt von VALPAINT** getönt werden.  
(Verbrauch ca. 0,1 l/m<sup>2</sup>)  
Zweimaliges Auftragen mit dem Pinsel. Trocknungszeit nach dem ersten Arbeitgang ca. 1 Stunde bei ca. 20°C vor dem Auftragen der zweiten Schicht. Am besten sollte ein griffloser Pinsel verwendet werden. Die Borsten sollten nur max. 1-2 mm eingetaucht werden. Das Produkt mit kreisförmigen Bewegungen verteilen, durch unterschiedlichen Anpressdruck werden leichte hell-dunkel Nuancen erreicht. Nach der zweiten Beschichtung ca. 2 Stunden bei ca. 20°C trocknen lassen, bevor es zu Schritt 6 geht.

## VALPAINT Jungle Kit Elephant

Maler-Set Dschungel, Dekor  
"Elefant"

### 6) EL 632 TRANSPARENTE

(Verbrauch ca. 0.2 l/m<sup>2</sup>)

Dreimaliges Auftragen mit einem Lammfellroller, die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Arbeitsgängen beträgt ca. 1 Stunde.

### Lagerfähigkeit

ca. 2 Jahre

### Hinweis

Alle oben aufgeführten Schritte müssen, wenn sie begonnen wurden, ohne Unterbrechung ausgeführt werden. Alle bereits beschichteten Bereiche müssen nicht erneut überarbeitet werden.

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C. Die Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

### Gefahrenkennzeichnung

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

### Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten anlegen. Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

### Geeignete Untergründe und deren Vorbereitung

Die Untergründe müssen eben, tragfähig, fest, vollständig trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Gipsbauplatten müssen fest verbaut sein. Wir empfehlen eine doppelte Beplankung vorzunehmen und zusätzlich zur Flächenarmierung das Diesco Textur Glasvlies vollflächig zu verkleben. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.

### Hinweis

*Die Angaben in dieser Technischen Information sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie können jedoch nur unverbindlich beraten, da die geeignete Arbeitsweise im Einzelfall vom Zustand des Anstrichobjektes abhängig ist und meist nur am Objekt selbst entschieden werden kann. Bauseits bedingte Sonderfälle sind zu beachten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.*

*Wegen der unterschiedlichen Untergrundmaterialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden*

# VALPAINT Jungle Kit Elephant

Maler-Set Dschungel, Dekor  
"Elefant"

*Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.*

*Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Chargen oder im Falle der Unlesbarkeit der Etiketten. Sollten Chargen unterschiedlich oder die Chargennummer nicht erkennbar sein, ist es zur Vermeidung von Farbunterschieden notwendig, das gesamte Material vor Beginn des Farbauftrags in einem großen Behälter zu vermischen.*

*Vertrieb in Deutschland und Österreich exklusiv durch die Diessner GmbH & Co. KG, Postfach 470352 in 12312 Berlin.*

*Technische Beratung in Deutschland und Österreich: Tel.: 030 / 60 00 02 60, [www.diessner-farben.de](http://www.diessner-farben.de), [info@diessner-farben.de](mailto:info@diessner-farben.de)*

*Mit Veröffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.*