



1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

1.1 Handelsname:

Valpaint
Rococo Grassello

Überarbeitet am: 16.07.2013
Ersetzt Ausgabe vom:
Druckdatum:

1.2 Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:

Mineralische Spachtelmasse auf Basis von Löschkalk und feinen Marmormehlen.

1.3 Hersteller/Lieferant:

Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berlin
Internet: www.diessner-farben.de

Tel.: 030/ 60 00 02 0
Fax: 030/ 60 00 02 88

2. Mögliche Gefahren:

2.1 Gefahrenbezeichnung:

Reizend.

2.2 Zusätzliche Hinweise für Mensch und Umwelt:

R 34 Verursacht Verätzungen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen:

3.1 Chemische Charakterisierung:

Zubereitung enthält: Calciumhydroxid und Calciumcarbonat.

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:

Chem. Bezeichnung	CAS-Nr.	EG-Nummer	EINECS	%	Einstufung
Calciumhydroxid	1305-62-0		215-137-3	8,5-10	R 34

Vollständiger Text der R-Sätze siehe unter Punkt 16

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

4.1 Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen.

nach Einatmen:

Entfällt.

nach Hautkontakt:

Sofort gründlich mit Wasser waschen

Handelsname: Valpaint
Rococo Grassello

Stand: 16.07.2013

Hersteller/Lieferant: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berlin

nach Augenkontakt:

Augenlider geöffnet halten und mit viel Wasser gründlich, mind. 10 min., ausspülen.
Augenarzt aufsuchen.

nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett zeigen. Reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

5.1 Löschmittel geeignete:

Das Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine.

5.3 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei Brand entstehen Rauchgase. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

5.4 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1 Personenbezogene Schutzmaßnahmen:

Bei verschütteten Rutschgefahr.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen
Den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

7. Handhabung und Lagerung:

7.1 Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Das Produkt ist nicht brennbar

Handelsname: Valpaint
Rococo Grassello

Stand: 16.07.2013

Hersteller/Lieferant: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berlin

7.2 Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Nicht in Aluminium- oder Zinkbehältern lagern.

Zusammenlagerungshinweise:

Von stark sauren Materialien sowie Oxidationsmittel fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schützen.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerklasse:

entfällt

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

8.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit zu überwachenden Grenzwerten.

8.2 Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Handschutz:

Alkalibeständige Schutzhandschuhe benutzen.

Haut nach Arbeitsende gründlich reinigen und Hautschutzsalbe auftragen.

Augenschutz:

Bei Gefahr von Spritzern - Schutzbrille

8.3 Hygienemaßnahmen:

Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsbereich vermeiden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form: dickflüssig
Farbe: weiß
Geruch: mild

9.1 Sicherheitsrelevante Daten:

Zustandsänderung:

Siedepunkt:	100	(°C)		
Schmelzpunkt:		(°C)		
Flammpunkt:	61	(°C)		
Zündtemperatur:	entfällt	(°C)		
Explosionsgrenzen:	entfällt	untere:	obere:	(VOL.%)
Dampfdruck:		(mbar) bei 20 °C		
Dichte:	ca. 1,53	(g/cm ³) bei 20 °C		
Schüttdichte:		(kg/m ³)		

Handelsname: Valpaint
Rococo Grassello

Stand: 16.07.2013

Hersteller/Lieferant: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berlin

Viskosität: (mPas) bei 23 °C - D=40 s⁻¹ - DIN 53 214
ph Wert: ca. 12
Lösemittelgehalt: 4,90 Gew.%
Löslichkeit in Wasser: mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

10. Stabilität und Reaktivität:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Entfällt.

10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Entfällt.

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Entfällt.

11. Toxikologische Angaben:

11.1 Erfahrung aus der Praxis:

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädlichen Auswirkungen bekannt.

11.2 Weitere toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht als solches geprüft, sondern nach dem Berechnungsverfahren der Gefahrstoffverordnung eingestuft.

Kalkhydrat

LD50 (Oral) 7340 mg/kg Rat

12. Umweltbezogene Angaben:

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.
Schwach wassergefährdend.

13. Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Produkt:

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften einer geordneten Deponie zugeführt werden.
Kleine Mengen eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

13.2 Abfallschlüssel Nr.:

17 09 04

13.3 Abfallname:

gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

13.4 Verunreinigte Verpackungen:

Nach sorgfältiger Reinigung Wiederverwertung zuführen.

Handelsname: Valpaint
Rococo Grassello

Stand: 16.07.2013

Hersteller/Lieferant: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berlin

14. Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften:

15.1 Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Reizend.

15.2 R-Sätze:

34 Verursacht Verätzungen.

15.3 S-Sätze:

2 Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett zeigen.

15.4 Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF:

Entfällt.

Wassergefährdungsklasse:

Wassergefährdung nach WHG: WGK 1 (Selbsteinstufung)

schwach wassergefährdend

VOC Gehalt RL 2004/42/EU

75,0 gr/ltr.

16. Sonstige Angaben:

R 34 Verursacht Verätzungen

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse.