

Mehr auf
der Rück-
seite!

Diescolith SOL Silikat System

... mit starker
Haftung!



Diessner
Qualität in Farbe



Diescolith SOL Silikat System

Endlich eine Silikat-Fassadenfarbe mit dem Anwendungsbereich einer Siliconharzfarbe

- besonders wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- optimal wasserabweisend



Diescolith SOL Silikat ist eine Kombination aus Kiesel-SOL in Nanostruktur und hochwertigem Wasserglas mit der speziellen Tribid-Formel. Sie verbindet somit die Vorteile von Silikat- und Siliconharzfarben miteinander.

Verwendungszweck

Diescolith SOL-Silikat erreicht mit der Kiesel-Sol-Formel ein für Silikatfarben ausgezeichnetes Haftvermögen bei extrem guter Witterungs- und UV-Lichtbeständigkeit sowie Schmutzunempfindlichkeit. Damit wird selbst auf matten Dispersions- und Siliconharzbeschichtungen eine langfristige Haftung erreicht. Diescolith SOL Silikat ist eine matte, einkomponentige Kiesel-Sol-Silikat-Fassadenfarbe zertifiziert nach VOB DIN 18363, Abs. 2.4.1.

Diescolith SOL Silikat ergibt spannungsarme, nicht filmbildende Silikatbeschichtungen mit sehr guten Haftungseigenschaften sowie geringer Verschmutzungsneigung. Geeignete Untergründe sind matte, fest haftende Altanstriche und Strukturputze auf Silikat-, Dispersions- und Siliconbasis, Kalksandsteinmauerwerke, feste Alt- und Neuputze nach DIN EN991-1.

Über das Diessner MIX-System steht eine große Farbtonvielfalt zur Verfügung.

Eigenschaften

- Kiesel-SOL Silikat Formulierung
- nach DIN 18363 Abs. 2.4.1.
- vielseitig einsetzbar, auch auf matten organischen Untergründen
- hoch wetterbeständig, hoch wasserbeständig, hoch diffusionsfähig
- UV lichtstabil, beständig gegen saure Umgebungsluft
- nicht filmbildend, mineralmatt, spannungsarm
- lichtbeständig pigmentiert, gut deckend
- leicht zu verarbeiten
- lösemittelfrei, alkalisch wirkend, daher pilz- und algenwidrig

Diescolith SOL Silikat
Weißqualität und Tönbasen 1 und 0:
lieferbar im 12,5 L Gebinde



Für stark saugfähige, mineralische Putze: Diescolith Silikat Spezial Fixativ Grundier- und Verdünnungsmittel: lieferbar 5 L/10 L Kanister

Diessner GmbH & Co. KG

Tempelhofer Weg 38-42
12347 Berlin
Telefon 030.60 00 02-0
Telefax 030.60 00 02-88
www.diessner-farben.de